

Espéron

MANUFACTURE
DES CÉVENNES
LE SIÈGE QUI RESPIRE

L'Espéron est un siège ergonomique au design hexagonal inspiré des Cévennes. Il offre un confort supérieur avec son revêtement en mémoire de forme. Modulable, il s'adapte à chaque utilisateur pour améliorer la posture. Il allie confort, durabilité et écoresponsabilité.



1
Poche d'air
lombaire



2
Mousse d'accueil
à mémoire
de forme



3
Mousse haute
densité



4
Mousse de confort



5
Ressorts ensachés



6
Pompe de réglage
de la poche
lombaire

Sans appui-tête
Sans accoudoirs



Sans
accoudoirs



Sans
appui-tête



Configuration
standard



MICRO-MOUVEMENTS



BAISSE DE LA
TEMPÉRATURE
DE L'ASSISE



STIMULATION
DE L'AFFLUX SANGUIN



BAISSE DE L'HUMIDITÉ



MUSCLES PROFONDS
SOLICITÉS



DURABILITÉ

POINTS FORTS

Assise à ressorts
Dossier à inclinaison réglable
Composants en bois
Poche d'air lombaire
Assise négative

Taux de recyclé	35%
Taux de recyclabilité	90%
Bois	26,2%
Dimensions emballage	70 x 70 x 46 cm - Carton
Poids (siège)	20 kg
Finitions standards	

OPTIONS

Sans appui-tête
Sans accoudoirs
Gravure personnalisée
Tissus à la demande
Découpe coccyx recouverte ou découverte
Appui-nuque

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réglage hauteur d'assise	De 46,5 à 61,5 cm
Dimensions assise (l x p)	48 x 46,5 cm (T2) 53,5 x 47 cm (T3)
Réglage profondeur assise	6 cm
Composition assise	Ressorts ensachés, Mousse HR35, HR41, Visco 50
Dimensions dossier (H x l)	68 x 44 cm
Réglage hauteur du dossier	De 54 à 60,5 cm
Composition dossier	Mousse HR30, HR41, PU20
Amplitude hauteur dossier	6,5 cm
Amplitude inclinaison dossier	26°
Amplitude inclinaison assise	14°
Mécanisme	Synchrone
Dimensions accoudoirs 4D (l x p)	10 x 22 cm
Amplitude hauteur accoudoirs 4D	10 cm
Réglage écartement accoudoirs 4D	De 38,5 à 51 cm
Amplitude écartement accoudoirs 4D	12,5 cm
Appui-tête	Réglable 2 points pivot Réglage en hauteur
Diamètre base	70,75 cm
Diamètre roulettes	6,5 cm
Poids max. utilisateur	120 kg
Garantie	5 ans / mécanisme : 10 ans

Contact :
+33 (0)4 66 24 54 56
contact@mdcevennes.com

Conçu selon les normes :
EN1335-1, EN1335-2

